

KONSERWACJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ

Konserwacja ma na celu zachowanie odpowiednich parametrów amortyzacyjnych i antypoślizgowych, pozwala również na utrzymanie niezmiennych właściwości technicznych nawierzchni oraz estetycznego wyglądu. Aby zachować w/w jakość należy:

- Użytkować nawierzchnię zgodnie z jej przeznaczeniem,
- Prowadzić książkę przeglądów i konserwacji nawierzchni,
- Bezzwłocznie usuwać twarde przedmioty tj. kamienie, rozbite szkło, które po nadeptaniu na nie mogą uszkodzić powłokę nawierzchni (mogą być przyczyną potencjalnych wypadków na placu zabaw),
- Unikać wnoszenia na nawierzchnię ziemi, piasku lub błota oraz na bieżąco usuwać pojawiające się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci. Liście, igliwie części opadłych roślin oraz inne odpady np. skórki owoców i inne należy usuwać niezwłocznie. Zalegające na nawierzchni w procesie rozkładu ułatwiają wegetację mchom, chwastom zanieczyszczając pory nawierzchni czy szczeliny jak w przypadku nawierzchni z płyt. Zatkane pory czy szczeliny, blokują odpływ wody i powodują odwarstwianie się nawierzchni, wykruszenie się granulatu z nawierzchni, mogą też powodować odbarwienia nawierzchni, pęknięcie i odkształcanie.
- Zakazane jest doprowadzenie do zabrudzeń nawierzchni olejami, farbami, smarami, rozpuszczalnikami i innymi środkami chemicznymi,
- Nie stawiać na nawierzchni żadnych przedmiotów z ostrymi krawędziami,
- Używać obuwia na gładkiej podeszwie. Pod żadnym względem nie wolno wchodzić na nawierzchnię w obuwiu typu korki, kolce czy szpilki (dotyczy również opiekunów),
- Na nawierzchnię nie wolno wjeżdżać łyżworolkami, wrotkami, deskorolkami, hulajnogami, rowerami, motorowerami oraz wszelkimi pojazdami mechanicznymi,
- Nie wolno dopuszczać do sytuacji, w której wody opadowe zalegają na nawierzchni przez dłuższy czas. Zalegająca woda może spowodować np. rozpuszczanie się warstwy górnej EPDM od warstwy dolnej SBR,
- Używać narzędzi czyszczących nie powodujących uszkodzeń nawierzchni np. szczotka z miękkim włosiem, dmuchawa spalinowa, myjka ciśnieniowa. Niedopuszczalne jest używanie narzędzi czyszczących/odśnieżających z ostrymi krawędziami,
- Minimum dwa razy do roku powinno się umyć nawierzchnię wodą pod ciśnieniem.
- W miejscach silnych zabrudzeń można zastosować nie żrące płyny codziennego użytku np. płyn do mycia naczyń,
- W okresie zimowym należy odśnieżać nawierzchnię oraz usuwać wody roztopowe z nawierzchni.